

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035367



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2035367
Tipo	106 M 40 PS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M40
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	4,973 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035367



Misure



Lunghezza	58 mm
Larghezza	61 mm
Altezza	52,5 mm
Dimensione D1	33 mm
Dimensione D2	60 mm
Dimensione D3	38,4 mm
Dimensione D4	33 mm
Dimensione G	M40x1,5 mm
Dimensione L max.	43 mm
Dimensione L1	12 mm
Dimensione L2	24 mm
Dimensione L3	8 mm
Dimensione L4	17 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	33 mm
Area di tenuta D min.	25 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M40 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	12 mm
Dimensioni nominali filettatura	40
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	53 mm
Apertura di chiave 2	50 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no