


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090163



Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



CuZn
37 Ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2090163
Tipo	168 MS PG16
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG16
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090163



Misure



Dimensione D	24 mm
Dimensione L	6,5 mm

Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 16
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	16
Passo filettatura	1,41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68