

Scheda tecnica

Collare di bloccaggio BKS

Codice articolo: 2148862



Per cavi, tubi flessibili, e tutti i tipi di tubi corazzati in acciaio e isolanti, adatto per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea e muratura in mattoni pieni. Un utilizzo nei muri in gasbeton è possibile ma deve essere calcolata una riduzione della portata.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2148862
Tipo	1973 20-40 LGR
Sigla 1	Fascetta bloccaggio BKS
Produttore	OBO
Dimensione	20-40mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,15 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Collare di bloccaggio BKS

Codice articolo: 2148862



Misure



Dimensione D	36 mm
Dimensione L	89 mm

Dati tecnici

Versione	chiuso
Valore forza di estrazione	500 N
Tipo di fissaggio	Fissaggio a innesto
Profondità dei fori	70 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Priva di alogeni	sì
Capacità D max	40 mm
Capacità D min.	20 mm