

Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota, PG

Codice articolo: 2001810



Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x PG16 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo dei cavi di 15 mm. Per l'impiego dei pressacavi (anti-strappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.

Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².

Il coperchio viene avvitato con 4 fissaggi rapidi per coperchio preinstallati, imperdibili (180°). I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40

B9/T vuoto e B9/T ROSSO

2 coperture per viti di fissaggio e 1 vite di fissaggio

B9/T NL

2 coperture per viti di fissaggio e 1 vite di fissaggio



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2001810
Sigla 1	Scatola di derivazione
Produttore	OBO
Dimensione	110x110x50
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	20,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	1,5809 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota, PG


Codice articolo: 2001810



Misure



Lunghezza	110 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	51 mm



Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Tensione nominale di isolamento Ui	400 V
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	8 ingressi filettati (7 x PG16 di lato e 1 x PG16 nel fondo), 1 ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo dei cavi di 15 mm
Modello EEx	no
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Max. Sezione conduttore	6 mm ²
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm ²
Sezione nominale min.	4 mm ²
Tensione nominale	400 V
Piombabile	sì
Grado di protezione	IP67

Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, vuota,
PG

Codice articolo: 2001810



Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no