Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT







Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm. Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE

Acciaio

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6001826
Tipo	DGRR 200 FT
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	149,667 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	4,2201 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT



Codice articolo: 6001826

Misure		
200 \$\frac{1}{2}\$	Lunghezza	3.000 mm
	Larghezza	198 mm
	Larghezza	7,8 in
	Altezza	15 mm
	Altezza	0,59 in
	Spessore lamiera	0,75 mm
	Dimensione B	198 mm

Dati tecnici		
Tipo di 1	issaggio	innestato a scatto
Manten	imento funzionale	no
Adatto p	oer passerelle grigliate	sì
Adatto p	per passerelle portacavi	no
Adatto p	oer passerelle	no
Acciaio	inossidabile, decapato	no