

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione FRD 12

Codice articolo: 5098506



Limitatore di sovratensione, per sistemi di misura, comando e regolazione.

- Protezione media e alta
- Versione standard per sistemi a due fili
- Connessione di sicurezza a due livelli
- Morsetti ad innesto rapido
- Larghezza di montaggio compatta 17,5 mm
- Con accoppiamento ohmico nella derivazione longitudinale

Applicazione: impiego universale su guida DIN



Dati anagrafici

Codice articolo	5098506
Tipo	FRD 12
Sigla 1	Limitatore sovratensione
Sigla 2	con resistenza disaccopp.
Produttore	OBO
Dimensione	12V AC
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	5,1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione FRD 12

Codice articolo: 5098506



Dati tecnici

Monitoraggio limitatore	no
Sezione attacco flessibile max	2,5 mm ²
Sezione attacco flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione attacco a più fili max	2,5 mm ²
Sezione attacco a più fili min.	0,14 mm ²
Sezione attacco rigida max	2,5 mm ²
Sezione attacco rigida min.	0,14 mm ²
Numero poli	2
Attenuazione d'inserimento (in- sertion loss)	3 dB @ 690 kHz dB
Messa a terra con:	Morsetto
Modello EEx	no
Contatto di segnalazione remota	no
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	D1: 3
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Frequenza limite	0,69 MHz
Tensione massima continuativa AC	9
Tensione massima continuativa DC	13
Corrente impulsiva	1,5 kA
Resistenza d'isolamento	>1 MΩ
Livello di protezione (filo-filo)	<10 nF
Livello di protezione (filo-terra)	<1 nF
Kategorie	Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Modalità di montaggio	Profilato Omega 35 mm
Corrente nominale di dispersione (8/20 μs)	5 kA
Corrente di carico nominale AC	0,14
Corrente di carico nominale DC	0,2 A
Tensione nominale	12 V
Norma di prova	IEC 61643-21
Collegamento schermo	no
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione filo - filo	<30 V
Livello di protezione filo - terra	<600 V
Resistenza di serie per filo	15 Ω ± 10 %
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Sistema estraibile	Morsetto
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Unità di separazione TE (17,5 mm)	1
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Omologazioni	UL