


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 G

Codice articolo: 6005544



Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6005544
Tipo	G-GRM 150 100 G
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	150x100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	127,333 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 G

Codice articolo: 6005544



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3,94 in
Altezza	150 mm
Altezza	5,91 in
Dimensione A	120 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione C	68 mm
Dimensione	155 mm
H	

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	sì
Separatore integrato	senza
Sezione utile	107 cm ²
Sezione utile	10700 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 150 G

Codice articolo: 6005544



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,3 kN/m