

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GRAF, rivestibile

Codice articolo: 7405743



Torretta a scomparsa con uscita cavi con tubo telescopico per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

Superficie in alluminio laccato a specchio con spessore rivestimento pavimento di 3 mm.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.



**AIG** Alluminio pressofuso

### Dati anagrafici

Codice articolo	7405743
Tipo	GRAF9-2 BA3
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	con coperchio rivestibile
Produttore	OBO
Dimensione	Ø325x73
Materiale	Alluminio pressofuso
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	258 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

### Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	bagnato

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GRAF, rivestibile

Codice articolo: 7405743



### Dati tecnici

Possibilità di incasso della guarnizione	si
Altezza pavimento min.	80 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	si
Adatto per scatola da incasso	350
Adatto per condotti sotto battuto	si
Con scanalatura rivestimento	si
Dimensione nominale per torretta	R9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP45
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	si
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 10.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Bussola girevole
Spessore rivestimento pavimento	3 mm