

# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRM45

Codice articolo: 6290086



Colonna ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.

La fornitura include:

1 colonna monofacciale

Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm

1 sistema di fissaggio telescopico a pressione su soffitto

1 coperchio in alluminio

Lunghezza: 3000 mm

Il design di questa colonna ISS si basa su un profilo in alluminio estremamente sottile e rotondo che mostra una parte superiore liscia della serie di canaline di installazione del dispositivo Rapid 45 sulla parte anteriore. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®. Di seguito accessori a completamento dell'installazione.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Codice articolo      | 6290086            |
| Tipo                 | ISSRM45RW          |
| Sigla 1              | Colonna verticale  |
| Sigla 2              | pavimento/soffitto |
| Produttore           | OBO                |
| Dimensione           | 3000x70x59         |
| Colore               | bianco; RAL 9010   |
| Materiale            | Alluminio          |
| Unità VK più piccola | 1                  |
| Unità                | Pezzo              |
| Peso                 | 510 kg             |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.         |


# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRM45

Codice articolo: 6290086



## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 70 mm    |
| Altezza   | 59 mm    |

## Dati tecnici

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Numero di parti superiori applicabili | 1           |
| Numero delle vie                      | 1 St.       |
| Versione                              | unilaterale |
| Tipo di fissaggio                     | serrare     |
| Montaggio a pavimento                 | sì          |
| Montaggio a soffitto                  | sì          |
| Profilo continuo                      | sì          |
| Priva di alogeni                      | sì          |
| Compensazione altezza max             | 480 mm      |
| Compensazione altezza min.            | 315 mm      |
| Passaggio cavi                        | sopra       |
| Larghezza della parte superiore       | 45 mm       |
| Spostabile                            | no          |
| Forma a colonna                       | tondo       |
| Altezza colonna max                   | 3480 mm     |
| Altezza colonna min.                  | 3315 mm     |
| Regolabile                            | sì          |
| Precablato                            | no          |