

Scheda tecnica

Gel bicomponente isolante Aquasit, cartuccia

Codice articolo: 2363044



Pasta sigillante a due componenti Aquasit nella cartuccia, per riempire scatole di derivazione da utilizzare in ambienti esterni con umidità estremamente elevata e persistente. Utilizzabile anche con shock meccanico.

Da utilizzare con comuni pistole a cartuccia. Tempo di lavorazione entro 24 ore dopo l'apertura e la miscelazione. Si conserva chiuso a 0-40 °C fino a 24 mesi dalla data di produzione. Esperienze, prove e test eseguiti solo in combinazione con le scatole di derivazione OBO.

Tipo di protezione con scatola del cavo corrispondente: IP68
Tensione nominale: 400 V
Resistenza dielettrica: >25 kV/mm secondo VDE 0291 parte 2
Temperatura di esercizio: da -40 a +80 °C
Temperatura di lavorazione: da 5 a +40 °C
Halogen free, senza silicone, senza isocianina
Ecologico e senza etichettatura



Dati anagrafici

Codice articolo	2363044
Tipo	KVM 250
Sigla 1	Aquasit
Sigla 2	per scatole da incasso
Produttore	OBO
Dimensione	250 ml
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	37,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Dati tecnici

Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Sommario	250 g
Sommario	250 ml
Conservabilità in mesi	24
Materiale resina per cavi	Resina poliuretana bicomponente