

Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick

Codice articolo: 2153106



Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e PG, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti e utilizzo in profilato in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2153106
Tipo	M-Quick 15-19LGR
Sigla 1	Gaffetta Multi-Quick
Produttore	OBO
Dimensione	15-19mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,545 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick

Codice articolo: 2153106



Misure



Dimensione A	27,5 mm
Dimensione B	15,5 mm
Dimensione e	8 mm
Dimensione F	4,1 mm
Dimensione h	7 mm
Dimensione H	32 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	40 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	19 mm
Capacità D min.	15 mm
Resistenti ai raggi UV	no