


Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272




Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa tonda per fissaggi universali.

Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498272
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con Panhead
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x80mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272



Misure



Dimensioni	7,5 x 80
Lunghezza	80 mm
Dimensione L	80 mm



T30

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	6 mm
Diametro testa	14,5 mm
Forma della testa	altro
Sistema a vite	Torx