

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT

Codice articolo: 6007228



Profilati MS4022 per l'utilizzo come piolo in passerelle a scaletta pesanti.
Carico massimo per i pioli 175 kg.
La staffa reggicavo idonea è il tipo 2056U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6007228 |
| Tipo | MS4022P0292FT |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | per U-support |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 292x40x22,5 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 44,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT

Codice articolo: 6007228



Misure



| | |
|----------------|------------|
| Dimensioni LxH | 40x22,5 mm |
| Lunghezza | 292 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 22,5 mm |



Dati tecnici

| | |
|---------------------|------------------|
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 18 mm |