

Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non asolato

Codice articolo: 1121529



Profilato a C pesante, non asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1121529
Tipo	MS5030UP6000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	307 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non asolato



Codice articolo: 1121529

Misure



Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,74 cm ²
Valore statico Iy	1,19 cm
Valore statico Iz	4,46 cm
Valore statico Wy	1,05 cm ²
Valore statico Wz	2,23 cm ²