

# Scheda tecnica

Canale cieco, altezza massetto 60-110 mm

Codice articolo: 7424428



Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi ciechi per il passaggio dei cavi, composto dalla parte inferiore del canale (sottovasca con profili laterali e di rivestimento coperchio) e coperchio del canale. Sottovasca con linguette di fissaggio per l'installazione di separatori a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e giunti del coperchio (3 pezzi per canali con larghezza nominale 200 e 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per canali con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per canali di larghezza nominale di 500 e 600. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice articolo      | 7424428              |
| Sigla 1              | Canale filopavimento |
| Sigla 2              | cieco                |
| Produttore           | OBO                  |
| Dimensione           | 2400x600x60          |
| Materiale            | Acciaio              |
| Superficie           | zincato in continuo  |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346         |
| Unità VK più piccola | 2,4                  |
| Unità                | Metro                |
| Peso                 | 2675 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 m             |

## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 600 mm   |

# Scheda tecnica

Canale cieco, altezza massetto 60-110 mm

Codice articolo: 7424428



## Dati tecnici

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Coperchio apertura di montaggio                | no                    |
| Coperchi                                       | 3                     |
| Numero di aperture di montaggio                | 0                     |
| Numero di pareti divisorie ad incastro         | 2                     |
| Numero delle unità di montaggio previste       | 3                     |
| Numero delle vie                               | 3 St.                 |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio         | Pavimento             |
| Piastra a pavimento                            | sì                    |
| Fissaggio del coperchio a scatto               | no                    |
| Possibilità di incasso della guarnizione       | sì                    |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no                    |
| Disaccoppiabile                                | no                    |
| Adatto per giunto di dilatazione               | no                    |
| Parete in tessuto                              | no                    |
| Altezza del canale max.                        | 110 mm                |
| Altezza canale min.                            | 60 mm                 |
| Spessore materiale coperchio                   | 4                     |
| Altezza minima del massetto                    | 60                    |
| Con apertura di collegamento                   | no                    |
| Con equipotenzializzazione                     | no                    |
| Con separatore                                 | no                    |
| Con sporgenza                                  | sì                    |
| Apertura di montaggio                          | senza                 |
| Intervallo di livellamento max                 | 110 mm                |
| Intervallo di livellamento min.                | 60 mm                 |
| Sezione utile                                  | 21000 mm <sup>2</sup> |
| Parte superiore smontabile                     | sì                    |
| Fissaggio separatore_cancellare                | rasten                |
| Fissaggio separatore                           | innestare             |