

# Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218038



Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

Codice articolo	7218038
Sigla 1	Curva esterna
Sigla 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	320x100x320
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	135 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza 40 mm, FS

Codice articolo: 7218038



## Misure



Dimensione A	220 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	40 mm

## Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Con foratura	sì
Sezione utile	1780 mm <sup>2</sup>
Divisori possibili	no
Angolo del gomito	90 °