

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox

Codice articolo: 7408954



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, cieca adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I4, fino a 4 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.



A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Codice articolo | 7408954 |
| Sigla 1 | Cassetta livellabile quadrata |
| Sigla 2 | cieca |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 199x199x105 |
| Materiale | Acciaio, inox |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 240 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, acciaio inox


Codice articolo: 7408954



Misure



| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 199 mm |
| Larghezza | 199 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Dimensione h | 110 mm |



Dati tecnici

| | |
|--|---------------------|
| Numero degli apparecchi installabili | 0 |
| Numero delle uscite conduttori | 0 |
| Numero di supporti universali | 2 x UT3 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Nessuna uscita cavo |
| Trattamento del pavimento | bagnato |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no |
| Lunghezza di montaggio | 201 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 4 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP00 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP55 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT3 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 15.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 25 mm |