


Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKR, ottone

Codice articolo: 7409122



Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R9, cieca adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano
Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.



CuZn
37 Ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	7409122
Tipo	RKR2 9M 20
Sigla 1	Cassetta livellabile rotonda
Sigla 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensione	Ø305mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	730 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	0
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKR, ottone

Codice articolo: 7409122



Dati tecnici

Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Dimensione nominale per torretta	R9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm