

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 02 con pressacavi

Codice articolo: 2005032



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. Include 3 pressacavi V-TEC M20 e 3 controdadi.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



**PC** Policarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2005032
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con VM 3xV-TEC e 3x116
Produttore	OBO
Dimensione	95x95x72
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	21,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,8731 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione X 02 con pressacavi

Codice articolo: 2005032



### Misure



Lunghezza	95 mm
Larghezza	95 mm
Altezza	72 mm

### Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento $U_i$	750 V
equipaggiamento	altro
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 x Ø20
Modello EEx tagliafiama	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	85x85x57 mm
Max. Sezione conduttore	2,5 mm <sup>2</sup>
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	1 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	750 V

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione X 02 con pressacavi

Codice articolo: 2005032



## Dati tecnici

Piombabile	si
Resistente agli urti	si
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	si