


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036487



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2036487
Tipo	106 PG48
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG48
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	7,336 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, grigio chiaro

Codice articolo: 2036487



Misure



Lunghezza	70 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	60 mm
Dimensione D1	44 mm
Dimensione D2	74 mm
Dimensione D3	50 mm
Dimensione D4	45,5 mm
Dimensione G	Pg48 mm
Dimensione L max.	48 mm
Dimensione L1	14 mm
Dimensione L2	27 mm
Dimensione L3	9 mm
Dimensione L4	18,5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	44 mm
Area di tenuta D min.	37 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	14 mm
Dimensioni nominali filettatura	48
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	65 mm
Apertura di chiave 2	60 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no