

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9-3B con maniglia, con premon-
tata scatola montaggio ITA

Codice articolo: 7405093



Torretta a scomparsa con maniglia ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm).

La torretta comprende un box di montaggio con 2 dime tipo 506 per l'installazione verticale dei dispositivi elettrici ed è compatibile con le principali serie civili a standard italiano.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405093
Tipo	GES9-3B U9011 GT
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	Supporto moduli stand.italiano
Produttore	OBO
Dimensione	264x264x110
Colore	nero grafite; RAL 9011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	320 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES9-3B con maniglia, con premon-
tata scatola montaggio ITA


Codice articolo: 7405093



Misure



Lunghezza	264 mm
Larghezza	264 mm
Altezza	116 mm



Dati tecnici

Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	9
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	5 mm