

Semplice da cablare.

Non restarne mai senza

Morsetto universale senza viti

Il modo più semplice per collegare o disconnettere cavi: i nuovi morsetti OBO senza viti per cavi rigidi e flessibili.

Connessione e disconnessione semplici

ispezione per test

Controllo semplice della lunghezza dello spezzone di cavo

Per cavi rigidi e flessibili

Testato secondo la Norma EN 60998

Connessioni per sezioni da 0.2 sino a 2.5 mm²

Inserire cavi rigidi senza aprire la levetta di rilascio

OBO BETTERMANN Servizio clienti Italia
Tel.: +39 011 9548811 - E-Mail: info@obo.it
www.obo.it

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

I nuovi morsetti universali senza viti



Dati tecnici

Sezione nominale	cavi da 0.2 mm ² - 2.5 mm ² , multipli o singoli
Voltaggio nominale	450 V
Corrente nominale	24 A
Lunghezza dello spezzone	9 mm (+1 mm)
Ispezione per test	Tester di fase o puntale (max. Ø 2 mm) con facile accesso sul lato superiore del morsetto
Massima temperatura ambiente approvata in accordo con la Norma EN 60998	85°C

Dati tecnici UL (USA)

Voltaggio nominale	600 V
Corrente nominale	20 A
Gamma di serraggio	AWG 14-24
Massima temperatura ambiente approvata	120°C

Morsetto universale senza viti, 2 ingressi



Type	Colour	Shipping box pcs	Pack. pcs	Weight kg/100 pcs.	Item No.
61 225 FL	Transparent	2000	100	0,200	2054 45 0
PC Polycarbonate					/100 pc.

Morsetto universale senza viti, 3 ingressi



Type	Colour	Shipping box pcs	Pack. pcs	Weight kg/100 pcs.	Item No.
61 325 FL	Transparent	1500	75	0,270	2054 45 4
PC Polycarbonate					/100 pc.

Morsetto universale senza viti, 5 ingressi



Type	Colour	Shipping box pcs	Pack. pcs	Weight kg/100 pcs.	Item No.
61 525 FL	Transparent	1000	50	0,410	2054 45 8
PC Polycarbonate					/100 pc.

OBO BETTERMANN Servizio clienti Italia
 Tel.: 00 39 011 95 48 811 - E-Mail: info@obo.it
www.obo.it

OBO
 BETTERMANN